

Senotherm-Rohre

Einsatzmöglichkeiten:

Für alle Kaminöfen und Brennstoffarten (fest, flüssig und gasförmig) geeignet.

Besondere Merkmale:

- Lackierung mit hochhitzebeständigem Lack in den gängigsten Ofenfarben
- Hochwertige Verarbeitung und Passgenauigkeit ermöglicht Verzicht auf Dichtungen



Artikel	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Ofenrohr 150 mm			331878 (g), 331790 (s)
Ofenrohr 250 mm	331720 (g), 331700 (s)	331740 (g), 331750 (s)	331880 (g), 331800 (s)
Ofenrohr 500 mm	331721 (g), 331701 (s)	331741 (g), 331751 (s)	331881 (g), 331810 (s)
Ofenrohr 750 mm	331722 (g), 331702 (s)	331742 (g), 331752 (s)	331882 (g), 331815 (s)
Ofenrohr 1000 mm	331723 (g), 331703 (s)	331743 (g), 331753 (s)	331883 (g), 331820 (s)
Ofenrohr mit Drosselklappe, Länge 250 mm	331726 (g), 331706 (s)	331744 (g), 331756 (s)	331884 (g), 331840 (s)
Uni-Knie mit Tür, 45°	331724 (g), 331704 (s)	331745 (g), 331754 (s)	331885 (g), 331825 (s)
Uni-Knie mit Tür, 90°	331725 (g), 331705 (s)	331746 (g), 331755 (s)	331886 (g), 331826 (s)
Uni-Knie ohne Tür, 90°			331896 (g), 331836 (s)
Erweiterung 120 auf 150 mm	331980 (g), 331823 (s)		
Reduzierung 150 auf 120 mm			331891 (g), 331861 (s)
Winkelrohrset (Winkelrohr mit Drosselklappe, Verlängerungsrohr, Doppelwandfutter, Rosette), Gesamthöhe: 580 mm, Gesamttiefe: 380 mm	331730 (g), 331710 (s)	331748 (g), 331760 (s)	331874 (g), 331873 (s)
Winkelrohrset (Winkelrohr mit Drosselklappe, Verlängerungsrohr, Doppelwandfutter, Rosette), Gesamthöhe: 580 mm, Gesamttiefe: 380 mm			331872 (g), 331870 (s)
Anschlußset (Rohrbogen glatt gezogen mit Drosselklappe, Doppelwandfutter, Rosette), Gesamthöhe: 600 mm, Gesamttiefe: 450 mm			331876 (g), 331875 (s)
Ofenrohrrosette	331732 (g), 331712 (s)	331747 (g), 331759 (s)	331890 (g), 331860 (s)
Rohrhalter			331888 (g), 331868 (s)
Dichtung für Ofenrohrklappen	331830	331830	331830

In der Tabelle sind die Artikelnummern angegeben. s = schwarz, g = gussgrau, Wandstärke jeweils 2 mm

